Courbe de Koch

```
s = Sqrt@3D 2.
```

```
0.866025
```

Triangle

```
tr = 88 0, -1<, 8-s, .5<, 8s, 0.5<, 80, -1<<;
Show@ListPlot@tr, PlotJoined fi True, PlotRange fi 88-1, 1<, 8-1, 1<<,
    AspectRatio fi 1, DisplayFunction fi IdentityD,
  Show@Graphics@Circle@80, 0<, 1DD, DisplayFunction fi IdentityD, DisplayFunction fi $DisplayFunctionD
```




```
Graphics
```

définition des fonction qui construisent les triangles

```
ite@obj_D := Block@8ii, objin, objf<,
    objf = 8<;
    objin = obj ;
    Do@
      ii = Take@
          objin, 8i, i + 1<D;
      objf = Join@objf, fff@iiDD,
      8i, 1, Length@objD - 1<D;
    Return@objfD;D;

ff@z_D := Block@8v, n<,
    v = H#@2D - #@1DL & @zD;
    n = RotateLeft@H#@2D - #@1DL & @zD, 8-1, 1<;

    Return@
      Join@8#@1D + 8#@2D - #@1D< &@zD, 8#@1D + v  2 + s  3 n<, 8#@2D - 2 v  3<, 8#@2D - v  3 + s  3 n<D;
```

A la main on itère

```
ListPlot@tr,
    PlotJoined fi True, Axes fi None, PlotRange fi 88- 1, 1<,8- 1, 1<<, AspectRatio fi 1D;
tr = ite@trD;
```



5 Itérations automatiques

```
tr = 880, - 1<, 8- s, .5 <, 8s, 0.5<, 80, - 1<<;
Do@ListPlot@tr,
    PlotJoined fi True, Axes fi None, PlotRange fi 88- 1, 1<,8- 1, 1<<, AspectRatio fi 1D;
  tr = ite@tr, D
  8i, 1, 5<D
```



```
ltr = 88- s, .5<, 8s, .5 <<;

ltr = ite@ltrD;
```

```
ListPlot@ltr,
    PlotJoined fi True, Axes fi None, PlotRange fi 88- 0.5, 0.5<, 80, 1<<, AspectRatio fi 1 D;
```



```
Do@ListPlot@ltr,
    PlotJoined fi True, Axes fi None, PlotRange fi 88- 0.5 , 0.5  i<,8i 1  i, 1<<,AspectRatio fi 1 D,
  8i, 1, 5<D
```



```
ltr = 880, -1<, 8-s, .5<<;
Do@ListPlot@ltr,
    PlotJoined fi True, Axes fi None, PlotRange fi 88-1, 1<,8-1, 1<<, AspectRatio fi 1D;

  8s, 1, 5<D
```

```
ListPlot::lpn : 880, -1<, 8-0.866025, 0.5<, Null< is not a list of numbers or pairs of numbers.

ListPlot::lpn : 880, -1<, 8-0.288675, -0.5<,   7  , Null< is not a list of numbers or pairs of numbers.
```

```
Hold@Abort@D, Abort@DD
```